



# 工商業用抽濕機 Industrial/Commercial Dehumidifier

GERMAN ELECTRIC



## 吊頂式 Ceiling Mounted Type

抽濕機型號

**GEGO-CEL**

除濕量 (27C/60%RH)

30 升/日 L/D

除濕量 (30C/80%RH)

48 升/日 L/D

除濕量 (35C/90%RH)

60 升/日 L/D

額定輸入功率 (27C/60%RH)

650 W

高溫功率 (30C/80%RH)

780 W

最大功率 (35C/90%RH)

980 W

循環風量

350 m<sup>3</sup>/h (估測)

噪音/ Noise Level :

聲級計傳聲器放置位置離機器1米遠 : 55dBA

額定電源

220V~50Hz

制冷劑

R-417a-470g (環保雪種)

外型尺寸

(588+40)mmx(433+40mm) x352 mm

濕度控制器 Humidity Control :

設定範圍 Humidity setting range 10%RH - 90%RH

抗菌濾網 :



於濾網、冷凝器片、風輪扇頁加噴 (日本製) 水觸媒 (專、抗菌防黴塗膜, 有效抗菌抗病毒)

Anti-Bacteria Filter :

Antimould, antibacterial, keep environment clean (Made in Japan)

X20 高效防水防潮噴霧 :



於電子零件加噴 X20 高效防水防潮噴霧, 有助延長壽命 reduces maintenance cost and extends the life of machinery

Water repellent for

electronic devices :

排水口直徑

1/2 吋 Inches

適用面積

500-700 平方呎 (密封環境即以 8 呎至 10 呎樓底高度計算)

500-700sq. ft. (According to 8 ft. - 10 ft. height from Floor to Ceiling)

重量

32 Kg

功能特點 :

微電腦全自動濕度控制功能、當前環境濕度 LCD 液晶顯示、  
高效自動化霜系統 (低溫適用)、1-24 小時關機功能, 連續  
排水 (需要安裝去水喉管)

Microcomputer control, humidity LED digital dynamic display. Low  
temperature applicable, efficient automatic defrosting system. 1-24h  
timer function. Need to be fitted water pipes. At the bottom equipped with  
caster, move freely.

保養

一年保養、三年壓縮機

1 year warranty, 3 year compressor warranty

Flat C, 2/F, Gee Chang Industrial Building, 108 Lok Shan Road, To Kwa Wan, Kowloon, HK.

香港九龍土瓜灣落山道 108 號志昌工業大樓 2 樓 C 室

Tel:(852)2729 9111

Fax: (852)3005 4951

E-mail: info@nteltd.com

[www.nteltd.com](http://www.nteltd.com)