



工商業用抽濕機 Industrial/Commercial Dehumidifier

GERMAN  ELECTRIC



吊頂式 Ceiling Mounted Type

抽濕機型號

除濕量 (27C/60%RH)

除濕量 (30C/80%RH)

除濕量 (35C/90%RH)

額定輸入功率 (27C/60%RH)

高溫功率 (30C/80%RH)

最大功率 (35C/90%RH)

循環風量

額定電源

制冷劑



濕度控制器

抗菌濾網:

BN6 散熱塗層:

BN6 Thermal Conductive Coating :



排水口直徑

適用面積

重量

功能特點:

保養

GEGO-CEL

30 升/日 L/D

48 升/日 L/D

60 升/日 L/D

650 W

780 W

980 W

350 m³/h (估測)

220V~50Hz

R-417a-470g (環保雪種)

(588+40)mmx(433+40mm) x352 mm

設定範圍 10%RH - 90%RH

於濾網、冷凝器片、風輪扇葉加噴 (日本制做) 水觸媒 (專、抗菌防黴塗膜, 有效抗菌防黴)

於壓縮機加上 BN6 散熱塗層: 加強散熱效能, 使壓縮機更持久耐用 BN6 Thermal Conductive Coating significantly improve conductivity of heat transfer material. By allowing better heat transfer, it'd help increase hardware performance on efficiency, reduce potential repair and increase life span on components such as compressor
1/2 吋 Inches

500-700 平方呎(密封環境即以 8 呎至 10 呎樓底高度計算、)

32 Kg

微電腦全自動濕度控制功能、當前環境濕度 LCD 液晶顯示、高效自動化霜系統 (低溫適用)、1-24 小時關機功能, 連續排水 (需要安裝去水喉管)

一年保養、三年壓縮機