



工商業用抽濕機 Industrial/Commercial Dehumidifier

GERMAN  ELECTRIC

座地式 Stand Type

抽濕機型號 Model :	GE60-COM	
除濕量 Dehumidifying Capacity 30C/80%RH :	60 升/日 L/D	
額定輸入功率 Rate Power :	730 W	
最大功率 Max Power :	900 W	
額定電源 Power Supply :	1~/220V/50Hz	
額定電流 Rate Current :	3.3 A	
循環風量 Circulating Air :	300 m3/h	
外型尺寸 Dimension :	350mm (W) x 380mm (D) x 660mm (H)	
制冷劑 Refrigerant :	R-417a/380g (環保雪種)	
噪音 / Noise Level :	聲級計傳聲器放置位置離機器1米遠：60dBA	
濕度控制器 Humidity Control :	設定範圍 Humidity setting range 10%RH - 90%RH	
抗菌濾網： Anti-Bacteria Filter :	於濾網、冷凝器片、風輪扇葉加噴（日本製）水觸媒 （專、抗菌防黴塗膜，有效抗菌、抗病毒） Antimould, antibacteria, keep environment clean (Made in Japan)	
X20 高效防水防潮噴霧： Water repellent for electronic devices :	於電子零件加噴 X20 高效防水防潮噴霧，有助延長壽命 reduces maintenance cost and extends the life of machinery	
排水口直徑 Drainage Diameter :	1/2 吋 Inches	
適用面積： Applying Area :	600-1000 平方呎（以 8 呎至 10 呎樓底高度計算） 600-1000 sq. ft. (According to 8 ft. - 10 ft. height from Floor to Ceiling)	
重量 Weight :	28 Kg	
儲水箱： Water Tank Capacity :	7 升（可安裝去水喉管，無需滿水時浪費人手傾倒水桶） 7 L (Continuous drains continuous drainage)	
功能特點： Functions :	全自動濕度控制功能、當前環境濕度 LCD 液晶顯示、高效自 動化霜系統（低溫適用）、1-24 小時關機功能、高低兩段風 速選擇，底部裝有方向輪，可自由移動。 Humidity automatic control, humidity LED digital dynamic display. Low temperature applicable, efficient automatic defrosting system. 1-24h timer function. High and low 2 speed adjustable. At the bottom equipped with caster, move freely	
保養： Warranty :	一年保養、三年壓縮機 1 year warranty, 3 year compressor warranty	

Flat C, 2/F, Gee Chang Industrial Building, 108 Lok Shan Road, To Kwa Wan, Kowloon, Hong Kong.

香港九龍土瓜灣落山道 108 號志昌工廠大廈 2 樓 C 室

Tel:(852)2729 9111

Fax: (852)3005 4951

E-mail:info@nteltd.com

www.nteltd.com