



工商業用抽濕機 Industrial/Commercial Dehumidifier

吊頂式 Ceiling Mounted Type

抽濕機型號 Model :

除濕量 Dehumidifying Capacity (27C/60%RH) : 83 升/日 L/D

除濕量 Dehumidifying Capacity (30C/80%RH) : 138 升/日 L/D

額定輸入功率 Rate Power 27C/60%RH : 1450 W

最大功率 Max Power 30C/80%RH : 1850 W

額定電源 Power Supply : 1~/220V/50Hz

額定電流 Rate Current : 6.8 A

循環風量 Circulating Air : 1000 m³/h

外型尺寸 Dimension : 900mm(W) x 585mm (D) x 397 mm (H)(含法蘭)

回風法蘭尺寸 : 460mm(W) x 340 mm (H)

出風法蘭尺寸 : 250mm(W) x 280 mm (H)

制冷劑 Refrigerant : R-410A (環保雪種)

濕度控制器 Humidity Control : 設定範圍 Humidity setting range 10%RH - 90%RH

抗菌濾網 : 於濾網、冷凝器片、風輪扇葉加噴 (日本製) 水觸媒
(專、抗菌防黴塗膜, 有效抗菌、抗病毒)

Anti-Bacteria Filter : Antimould, antibacteria, keep environment clean (Made in Japan)

X20 高效防水防潮噴霧 :

Water repellent for electronic devices :

排水口直徑 Drainage Diameter :

適用面積 :

Applying Area :

重量 Weight :

噪音 :

Noise Level :

功能特點 :

Functions :

保養 :

Warranty :

IMC138-CEL

83 升/日 L/D

138 升/日 L/D

1450 W

1850 W

1~/220V/50Hz

6.8 A

1000 m³/h

900mm(W) x 585mm (D) x 397 mm (H)(含法蘭)

460mm(W) x 340 mm (H)

250mm(W) x 280 mm (H)

R-410A (環保雪種)

設定範圍 Humidity setting range 10%RH - 90%RH

於濾網、冷凝器片、風輪扇葉加噴 (日本製) 水觸媒
(專、抗菌防黴塗膜, 有效抗菌、抗病毒)

Antimould, antibacteria, keep environment clean (Made in Japan)

於電子零件加噴 X20 高效防水防潮噴霧, 有助延長壽命
reduces maintenance cost and extends the life of machinery

1/2 吋 Inches

1300-1500 平方呎 (以 8 呎至 10 呎樓底高度計算)

1300-1500 sq. ft. (According to 8 ft. - 10 ft. height from Floor to Ceiling)

50 Kg

聲級計傳聲器放置位置離機器1米遠 : 65dBA

65dBA

微電腦全自動濕度控制功能、當前環境濕度 LCD 液晶顯示、
高效自動化霜系統 (低溫適用)、1-24 小時關機功能、
連續排水 (需要安裝去水喉管)。

Microcomputer control, humidity LED digital dynamic display. Low temperature applicable, efficient automatic defrosting system. 1-24h timer function. Need to be fitted water pipes.

一年保養、三年壓縮機

1 year warranty, 3 year compressor warranty

