



Novel Tech Enviro Limited
新環科有限公司

工商業用抽濕機 Industrial/Commercial Dehumidifier

座地式 Stand Type

抽濕機型號 Model :

除濕量 Dehumidifying Capacity 30C/80%RH :

除濕量 Dehumidifying Capacity 27C/60%RH :

額定輸入功率 Rate Power :

最大功率 Max Power :

額定電源 Power Supply :

額定電流 Rate Current :

循環風量 Circulating Air :

外型尺寸 Dimension :

制冷劑 Refrigerant :

濕度控制器 Humidity Control :

抗菌濾網 :

Anti-Bacteria Filter :

X20 高效防水防潮噴霧 :

Water repellent for
electronic devices :

排水口直徑 Drainage Diameter :

適用面積 :

Applying Area :

重量 Weight :

儲水箱 :

Water Tank Capacity :

噪音 :

Noise Level :

功能特點 :

Functions :

保養 :

Warranty :

IMC158-CBW

158 升/日 L/D

70 升/日 L/D

1850 W

2200 W

1~220V/50Hz

8A~10A

1300 m3/h

480mm (W) x 600 mm (D) x 1170mm (H)

R-410A (環保雪種)

設定範圍 Humidity setting range 10%RH - 90%RH

於濾網、冷凝器片、風輪扇葉加噴 (日本製) 水觸媒
(專、抗菌防黴塗膜, 有效抗菌、抗病毒)

Antimould, antibacteria, keep environment clean (Made in Japan)

於電子零件加噴 X20 高效防水防潮噴霧, 有助延長壽命
reduces maintenance cost and extends the life of machinery

1/2 吋 Inches

1300-1600 平方呎 (以 8 呎至 10 呎樓底高度計算)

1300-1600 sq. ft. (According to 8 ft. - 10 ft. height from Floor to Ceiling)

760 Kg

12 升 (可安裝去水喉管, 無需滿水時浪費人手傾倒水桶)

12L (Continuous drains continuous drainage)

聲級計傳聲器放置位置離機器 1 米遠: 62dBA

62dBA

全自動濕度控制功能、當前環境濕度 LCD 液晶顯示、高效
自動化霜系統 (低溫適用)、1-24 小時關機功能, 底部裝有
方向輪, 可自由移動。

Humidity automatic control, humidity LED digital dynamic display. Low
temperature applicable, efficient automatic defrosting system. 1-24h timer
function. At the bottom equipped with caster, move freely

一年保養、三年壓縮機

1 year warranty, 3 year compressor warranty



Flat C, 2/F, Gee Chang Industrial Building, 108 Lok Shan Road, To Kwa Wan, Kowloon, Hong Kong.

香港九龍土瓜灣落山道 108 號志昌工廠大廈 2 樓 C 室

Tel: (852) 2729 9111

Fax: (852) 3005 4951

E-mail: info@nteltd.com

www.nteltd.com