



## 工商業用抽濕機 Industrial/Commercial Dehumidifier

### 座地式 Stand Type

抽濕機型號 Model :	<b>IMC168-CB</b>
除濕量 Dehumidifying Capacity30C/80%RH :	<b>168 升/日 L/D</b>
除濕量 Dehumidifying Capacity27C/60%RH :	<b>100 升/日 L/D</b>
額定輸入功率 Rate Power :	<b>2800 W</b>
最大功率 Max Power :	<b>3360 W</b>
額定電源 Power Supply :	<b>1~/220V/50Hz</b>
額定電流 Rate Current :	<b>8.7 A</b>
循環風量 Circulating Air :	<b>2000 m3/h</b>
外型尺寸 Dimension :	<b>610mm (W) x 410 mm (D) x 1610mm (H)</b>
制冷劑 Refrigerant :	<b>R-410A (環保雪種)</b>
噪音/ Noise Level :	<b>聲級計傳聲器放置位置離機器 1 米遠：55dBA</b>
濕度控制器 Humidity Control :	<b>設定範圍 Humidity setting range 10%RH - 90%RH</b>
抗菌濾網: : Anti-Bacteria Filter :	 <b>於濾網、冷凝器片、風輪扇頁加噴 (日本製) 水觸媒 (專、抗菌防黴塗膜, 有效抗菌抗病毒) Antimould, antibacterial, keep environment clean (Made in Japan)</b>
X20 高效防水防潮噴霧 : Water repellent for electronic devices :	 <b>於電子零件加噴 X20 高效防水防潮噴霧, 有助延長壽命 reduces maintenance cost and extends the life of machinery</b>
排水口直徑 Drainage Diameter :	<b>3/4 吋 Inches</b>
適用面積 : Applying Area :	<b>2000-2500 平方呎 (以 8 呎至 10 呎樓底高度計算) 2000-2500 sq. ft. (According to 8 ft. - 10 ft. height from Floor to Ceiling)</b>
重量 Weight :	<b>135Kg</b>
功能特點 : Functions :	<b>微電腦全自動濕度控制功能、當前環境濕度 LED 液晶顯示、高效自動化霜系統 (低溫適用)、1-24 小時關機功能, 連續排水 (需要安裝去水喉管) 底部裝有方向輪, 可自由移動。 Microcomputer control, humidity LED digital dynamic display. Low temperature applicable, efficient automatic defrosting system. 1-24h timer function. Need to be fitted water pipes. At the bottom equipped with caster, move freely.</b>
保養 : Warranty :	<b>一年保養、三年壓縮機 1 year warranty, 3 year compressor warranty</b>

