



工商業用抽濕機 Industrial/Commercial Dehumidifier

吊頂式 Ceiling Mounted Type

抽濕機型號 Model :

IMC26-CEL

除濕量 Dehumidifying Capacity (27C/60%RH) :

12 升/日 L/D

除濕量 Dehumidifying Capacity (30C/80%RH) :

26 升/日 L/D

額定輸入功率 Rate Power :

400 W

最大功率 Max Power :

480W

額定電源 Power Supply :

1~/220V/50Hz

額定電流 Rate Current :

1.6A

循環風量 Circulating Air :

350 m3/h

外型尺寸 Dimension :

675mm(W) x 309mm (D) x 203mm (H)

回風尺寸 :

圓形/直徑 159mm

出風尺寸 :

圓形/直徑 107mm

制冷劑 Refrigerant :

R-410a (環保雪種)

濕度控制器 Humidity Control :

設定範圍 Humidity setting range 10%RH - 90%RH

抗菌濾網 :

於濾網、冷凝器片、風輪扇葉加噴 (日本製) 水觸媒
(專、抗菌防黴塗膜, 有效抗菌、抗病毒)

Anti-Bacteria Filter :

Antimould, antibacteria, keep environment clean (Made in Japan)

X20 高效防水防潮噴霧 :

於電子零件加噴 X20 高效防水防潮噴霧, 有助延長壽命
reduces maintenance cost and extends the life of machinery

Water repellent for
electronic devices :

排水口直徑 Drainage Diameter :

16mm

適用面積 :

200-300 平方呎 (以 8 呎至 10 呎樓底高度計算)

Applying Area :

200-300 sq. ft. (According to 8 ft. - 10 ft. height from Floor to Ceiling)

重量 Weight :

20 Kg

噪音 :

聲級計傳聲器放置位置離機器1米遠 : 52dBA

Noise Level :

52dBA

功能特點 :

微電腦全自動濕度控制功能、當前環境濕度 LCD 液晶顯示、
高效自動化霜系統 (低溫適用)、1-24 小時關機功能、
連續排水 (需要安裝去水喉管)。

Functions :

Microcomputer control, humidity LED digital dynamic display. Low
temperature applicable, efficient automatic defrosting system. 1-24h timer
function. Need to be fitted water pipes.

保養 :

一年保養、三年壓縮機

Warranty :

1 year warranty, 3 year compressor warranty

