



Novel Tech Enviro Limited  
新 環 科 有 限 公 司

## 工商業用抽濕機 Industrial/Commercial Dehumidifier

### 座地式 Stand Type

抽濕機型號 Model :	IMC360-CB3
除濕量 Dehumidifying Capacity (27C/60%RH)	216 升/日 L/D
除濕量 Dehumidifying Capacity (30C/80%RH)	360 升/日 L/D
額定輸入功率 Rate Power :	5700 W
最大功率 Max Power :	7200 W
額定電源 Power Supply :	3~/380V-415V/50Hz
額定電流 Rate Current :	11.6 A
循環風量 Circulating Air :	3800 m3/h
外型尺寸 Dimension :	1190mm (W) x 460 mm (D) x 1700mm (H)
制冷劑 Refrigerant :	R-410a (環保雪種)
濕度控制器 Humidity Control :	設定範圍 Humidity setting range 10%RH - 90%RH
噪音 Noise Level :	聲級計傳聲器放置位置離機器 1 米遠：66dBA
抗菌濾網： Anti-Bacteria Filter :	於濾網、冷凝器片、風輪扇葉加噴（日本製）水觸媒 （專、抗菌防黴塗膜，有效抗菌、抗病毒） Antimould , antibacteria , keep environment clean ( Made in Japan )
X2O 高效防水防潮噴霧： Water repellent for electronic devices :	於電子零件加噴 X2O 高效防水防潮噴霧，有助延長壽命 reduces maintenance cost and extends the life of machinery
排水口直徑 Drainage Diameter :	3/4 吋 Inches
適用面積： Applying Area :	4000-5500 平方呎（以 8 呎至 10 呎樓底高度計算） 4000-5500 sq. ft. ( Based on 8 ft. - 10 ft. height from Floor to Ceiling )
重量 Weight :	175Kg
功能特點： Functions :	微電腦全自動濕度控制功能、當前環境濕度 LCD 液晶顯示、 高效自動化霜系統（低溫適用）、1-24 小時關機功能，連續排水（需要安裝去水喉管）。 Microcomputer control, humidity LED digital dynamic display. Low temperature applicable, efficient automatic defrosting system. 1-24h timer function. Need to be fitted water pipes.
保養： Warranty :	一年保養、三年壓縮機 1 year warranty, 3 year compressor warranty



Flat C, 2/F, Gee Chang Industrial Building, 108 Lok Shan Road, To Kwa Wan, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍土瓜灣落山道 108 號志昌工廠大廈 2 樓 C 室

Tel:(852)2729 9111

Fax: (852)3005 4951

E-mail:info@nteltd.com

[www.nteltd.com](http://www.nteltd.com)