

工商業用抽濕機 Industrial/Commercial Dehumidifier

座地式 Stand Type

抽濕機型號 Model :

IMC90-CBW(HT)

除濕量 Dehumidifying Capacity30C/80%RH :

90 升/日 L/D

除濕量 Dehumidifying Capacity27C/60%RH :

45 升/日 L/D

額定輸入功率 Rate Power :

1160 W

最大功率 Max Power :

1450 W

額定電源 Power Supply :

1~/220V/60Hz

額定電流 Rate Current :

5.3A~6.6A

循環風量 Circulating Air :

1000 m3/h

外型尺寸 Dimension :

477mm (W) x 381 mm (D) x 951mm (H)

制冷劑 Refrigerant :

R-410A (環保雪種)

濕度控制器 Humidity Control :

設定範圍 Humidity setting range 10%RH - 90%RH

應用環境溫度 Ambient Temperature

10-45℃

抗菌濾網 :

Anti-Bacteria Filter :



於濾網、冷凝器片、風輪扇葉加噴 (日本製) 水觸媒
(專、抗菌防黴塗膜, 有效抗菌、抗病毒)

Antimould, antibacteria, keep environment clean (Made in Japan)

X20 高效防水防潮噴霧 :

Water repellent for
electronic devices :



於電子零件加噴 X20 高效防水防潮噴霧, 有助延長壽命
reduces maintenance cost and extends the life of machinery

排水口直徑 Drainage Diameter :

1/2 吋 Inches

適用面積 :

800-1300 平方呎 (以 8 呎至 10 呎樓底高度計算)

Applying Area :

800-1300 sq. ft. (According to 8 ft. - 10 ft. height from Floor to Ceiling)

重量 Weight :

50 Kg

儲水箱 :

12 升 (可安裝去水喉管, 無需滿水時浪費人手傾倒水桶)

Water Tank Capacity :

12L (Continuous drains continuous drainage)

噪音 :

聲級計傳聲器放置位置離機器1米遠: 62dBA

Noise Level :

62dBA

功能特點 :

Functions :

全自動濕度控制功能、當前環境濕度 LCD 液晶顯示、高效
自動化霜系統 (低溫適用)、1-24 小時關機功能, 底部裝有
方向輪, 可自由移動。

Humidity automatic control, humidity LED digital dynamic display. Low
temperature applicable, efficient automatic defrosting system. 1-24h timer
function. At the bottom equipped with caster, move freely

保養 :

一年保養、三年壓縮機

Warranty :

1 year warranty, 3 year compressor warranty

