



## 工商業用抽濕機 Industrial/Commercial Dehumidifier



### 座地式 Stand Type

抽濕機型號 Model :	IMC90-CBW
除濕量 Dehumidifying Capacity30C/80%RH :	90 升/日 L/D
除濕量 Dehumidifying Capacity27C/60%RH :	45 升/日 L/D
額定輸入功率 Rate Power :	1160 W
最大功率 Max Power :	1450 W
額定電源 Power Supply :	1~/220V/50Hz
額定電流 Rate Current :	5.3A~6.6A
循環風量 Circulating Air :	1000 m3/h
外型尺寸 Dimension :	477mm (W) x 381 mm (D) x 951mm (H)
制冷劑 Refrigerant :	R-410A (環保雪種)
濕度控制器 Humidity Control :	設定範圍 Humidity setting range 10%RH - 90%RH
抗菌濾網 : Anti-Bacteria Filter :	於濾網、冷凝器片、風輪扇葉加噴 (日本製) 水觸媒 (專、抗菌防黴塗膜, 有效抗菌、抗病毒) Antimould, antibacteria, keep environment clean (Made in Japan)
X20 高效防水防潮噴霧 : Water repellent for electronic devices :	於電子零件加噴 X20 高效防水防潮噴霧, 有助延長壽命 reduces maintenance cost and extends the life of machinery
排水口直徑 Drainage Diameter :	1/2 吋 Inches
適用面積 : Applying Area :	800-1300 平方呎 (以 8 呎至 10 呎樓底高度計算) 800-1300 sq. ft. (According to 8 ft. - 10 ft. height from Floor to Ceiling)
重量 Weight :	50 Kg
儲水箱 : Water Tank Capacity :	12 升 (可安裝去水喉管, 無需滿水時浪費人手傾倒水桶) 12L (Continuous drains continuous drainage)
噪音 : Noise Level :	聲級計傳聲器放置位置離機器1米遠: 62dBA 62dBA
功能特點 : Functions :	全自動濕度控制功能、當前環境濕度 LCD 液晶顯示、高效 自動化霜系統 (低溫適用)、1-24 小時關機功能, 底部裝有 方向輪, 可自由移動。 Humidity automatic control, humidity LED digital dynamic display. Low temperature applicable, efficient automatic defrosting system. 1-24h timer function. At the bottom equipped with caster, move freely
保養 : Warranty :	一年保養、三年壓縮機 1 year warranty, 3 year compressor warranty

